

 **OLN** TIRES





 **OLN** TIRES





EM699

Posición de Dirección

Medida	Rin (pulg.)	P.R.	Patrón	Índice de carga/V	Carga máx. (kg)	Carga máx. (kg)	Ancho (mm)	Diám. Ext. (mm)	Prof. de dibujo
11R22.5	825	18	699	149/146 L	3250	3000	279	825	1054
11R24.5	825	18	699	152/146 L	3550	3250	279	825	1104
295/75R22.5	9	18	699	149/146 L	3000	3250	298	900	1014
295/80R22.5	9	18	699	149/146 L	3000	3250	298	900	1014
315/80R22.5	145	18	699	154/150 M	3350	3750	312	825	1076

- Diseño especial para el eje direccional de camiones.
- Buen manejo.
- Baja resistencia a la rodadura.



EM698

Posición de Tracción

Medida	Rin (pulg.)	P.R.	Patrón	Índice de carga/V el.	Carga máx. (kg) Simple	Carga máx. (kg) Dual	Ancho (mm)	Diám. Ext. (mm)	Prof. de dibujo (mm)
11R22.5	825	18	EM698	149/146 L	3250	3000	279	1065	215
11R24.5	825	18	EM698	152/149 L	3550	3250	279	1116	220
295/75R22.5	900	18	EM698	149/146 L	3250	3000	298	1020	220

- **Eje de tracción** : Adecuada para camiones que circulan en carretera.
- **Nuevo diseño de patrón, hombro cerrado**: combatir el desgaste irregular.
- **Banda de rodadura**: alta resistencia al desgaste mejora la durabilidad y asegura un kilometraje ultra alto.

CONTÁCTANOS



56 3388 0151



+52 56 3388 0151



contacto@olntires.com



WWW.OLNTIRES.COM

SÍGUENOS



@OLNTIRES



OUTLET LLANTAS



OUTLET LLANTAS DEL NORTE



@OLNTIRES