

 **OLN** TIRES



 **OLN TIRES**

LANVIGATOR



LANVIGATOR

OLN TIRES



WIDER S207

Medida	Rin (pulg.)	P.R.	Patrón	Índice de carga/V el.	Carga máx. (kg) Simple	Carga máx. (kg) Dual	Ancho (mm)	Diám. Ext. (mm)	Prof. de dibujo (mm)
11R22.5	825	18	S207	149/146 M	3250	3000	279	1043	155
12R24.5	900	18	S207	152/149 L	3550	3250	296	1082	18

- **Dibujo profundo:** mayor capacidad de carga.
- **Banda ancha:** mejor disipación y desempeño.
- **Patrón simétrico:** desgaste uniforme y renovable.

LANVIGATOR

OLN TIRES



S201

Medida	Rin (pulg.)	P.R.	Patrón	Índice de carga/V el.	Carga máx. (kg) Simple	Carga máx. (kg) Dual	Ancho (mm)	Diám. Ext. (mm)	Prof. de dibujo (mm)
11R22.5	825	16	S201	149/146 M	3250	3000	268	1043	145
12R24.5	825	16	S201	149/146 m	3250	3000	279	1104	145
295/75 R22.5	9	16	S201	176/143 M	3000	2725	298	1011	155
225/70R19.5	675	16	S201	128/26 m	1800	1700	226	811	125
255/70R22.5	150	16	S201	140/137 M	2500	2300	254	920	14

- **Alta densidad:** un frenado excepcional en superficies mojadas combinado con un alto kilometraje.
- **Protectores de ranura:** previenen la perforación por piedras.
- **Mayor kilometraje:** mayor estabilidad lateral.

LANVIGATOR

OLN TIRES



D808

Medida	Rin (pulg.)	P.R.	Patrón	Índice de carga/V el.	Carga máx. (kg) Simple	Carga máx. (kg) Dual	Ancho (mm)	Diám. Ext. (mm)	Prof. de dibujo (mm)
11R22.5	825	18	D808	149/146 M	3250	3000	268	1054	20
12R24.5	825	18	D808	152/149 L	3550	3250	279	1106	20
295/75 R22.5	9	18	D808	148/145 L	3150	2900	288	1022	20

- **Banda de rodadura extra profunda:** protectores contra perforación por piedras para promover un mayor kilometraje original.
- **Construcción optimizada:** una mejor durabilidad.
- **Diseño de hombro cerrado:** desgaste uniforme mientras mantiene una excelente tracción.

CONTÁCTANOS



56 3388 0151



+52 56 3388 0151



contacto@olntires.com



WWW.OLNTIRES.COM

SÍGUENOS



@OLNTIRES



OUTLET LLANTAS



OUTLET LLANTAS DEL NORTE



@OLNTIRES