

 **OLN** TIRES



 **OLN** TIRES

ROADX



H/T01



MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	UTQG	CARGA MÁX (kg)	PRESIÓN (kPa)
225/75R15	102	T	480/A/B	850	300
235/75R15	105	S	700A/A	925	300
245/65R17	107	S	480A/B	975	300
215/65R16	98	T	480/A/B	750	300
215/60R17	96	H	480/A/A	710	300
265/70R16	112	S	480/A/B	1120	300
225/75R15	102	T	480/A/B	850	300

- Diseño Highway Terrain (H/T): Ideal para uso en carretera y ciudad
- Excelente rendimiento kilométrico (mayor duración)
- Alto rendimiento kilométrico y desgaste uniforme

H/T01



MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	XL	UTQG	CARGA MÁX (kg)	PRESIÓN (kPa)
225/65R17	106	H	XL	480A/B	950	340
235/60R18	107	H	XL	480A/A	975	340
245/70R16	111	T	XL	480A/B	1090	340
245/65R17	111	T	XL	480/A/B	1090	340

- Diseño Highway Terrain (H/T): ideal para uso en carretera y ciudad
- Buen desempeño en condiciones secas y mojadas
- Opciones con estructura reforzada (XL) para mayor capacidad de carga.

ROADX

DH51



MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	UTQG	CARGA MÁX (kg)	PRESIÓN (kPa)
195/60R15	88	V	360/A/A	560	300
215/65R16	98	H	360/A/A	750	300
205/65R15	94	V	360/A/A	670	300
195/55R15	85	V	360/A/A	515	300
195/60R16	89	V	360/A/A	580	300
155/70R13	75	T	360/A/A	450	300
175/70R13	82	T	420/A/A	475	300
215/65R15	96	V	360/A/A	875	340
175/65R14	82	T	360/A/A	475	300
185/60R14	82	H	360/A/A	750	300

- Diseño de banda optimizada para mayor agarre y estabilidad
- Excelente desempeño en piso seco y mojado
- Canales de evacuación que mejoran la tracción en lluvia
- Desgaste uniforme, mayor vida útil de la llanta

DH51



MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	XL	UTQG	CARGA MÁX (kg)	PRESIÓN (kPa)
205/60R15	95	V	XL	360/A/A	690	340
215/55R18	99	V	XL	360/A/A	775	340
215/60R16	99	V	XL	360/A/A	775	340
185/65R15	92	H	XL	360/A/A	630	340
215/60R16	99	V	XL	360/A/A	775	340
215/55R17	98	W	XL	360/A/A	750	340
195/65R15	95	H	XL	360/A/A	690	340

- Mayor capacidad de carga
- Refuerzo estructural en costados
- Mejor desempeño en vehículos pesados o carga constante

ROADX

AT21



MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	XL	UTQG	CARGA MÁX (kg)	PRESIÓN (kPa)
LT215/75R15	100/97	S			730/800	350
225/65R17	102	H		600/A/B	850	300
31X10.50R15 LT	109	S			1030	350
215/70R16	100	T		600/A/B	800	300
235/75R15	109	T	XL		1030	340

- Costados reforzados: mayor resistencia a golpes, cortes y abrasión
- Alta durabilidad: compuesto diseñado para mayor kilometraje
- Confort en carretera: manejo estable y menor ruido para uso diario

CONTÁCTANOS



56 3388 0151



+52 1 56 3388 0151



contacto@olntires.com



WWW.OLNTIRES.COM

SÍGUENOS



@OLNTIRES



OUTLET LLANTAS



OUTLET LLANTAS DEL NORTE



@OLNTIRES